

AIROMAX.NET

514- 567-6629

AR-500F / 700F

- Revêtement en silicone rouge
- Tissu en fibre de verre
- Applications / haute température chimiques
- Haute pression nominale
- Ignifuge (Flame Retardant)
- Extrêmement résistant à la déchirure
- Résistant à l'eau et à l'huile
- Léger
- Large plage de température
- Cerceau externe en acier galvanisé
- Pas de colles ou adhésifs
- Disponible en plusieurs tailles
- Fabriqué longueur standard de 25 pieds
- Longueurs personnalisées disponibles sur demande



FICHE TECHNIQUE:

Couleur et revêtement	Silicone rouge
Tissu de base	Fibre de verre
Taux de compression	6:1
Température minimum	-67° F (-55° C)
Température maximum continue	+500° F (+260° C)
Température maximum intermittente	+700° F (+371° C)
Pressions	Disponibles sur demande

APPLICATIONS:

Le conduit flexible haute température AR-500F est fabriqué à partir d'un tissu en fibre de verre imprégné de caoutchouc en silicone. Le matériau est relié à l'aide d'un cerceau galvanisé ou en acier inoxydable et il y a un intérieur lisse avec une faible restriction du flux d'air. Ce produit est léger et résiste à l'eau et à l'huile et il est ignifuge. Il est excellent pour les applications de fumée de soudage et il a une excellente résistance aux éclaboussures en fusion. L'AR-500F est parfait pour l'extraction des fumées de soudure ainsi que pour une variété d'applications à haute température. Ce produit est extrêmement flexible et offre une résistance à l'abrasion. Plage de température est de -67° F à + 500° F

PROPRIÉTÉ DE AIROMAX.NET